

LED Downlight - wasserfest GEN/GX1000-100W-Serie

ID 07060

Unsere gen-ax Downlights sind mit bester LED Technologie ein hervorragender Ersatz für herkömmliche HQI und Halogenlampen in Hallen und Fabriken.

Einsatzgebiete: Industrie- und Lagerhallen, Produktion, Landwirtschaftliche Betriebe, Sporthallen, Hochregallager



Spezifikation

Abmessungen:

Ø355x325 mm

Technische Daten:

Eingangsstrom: DC 85-265V

Leistung: 100W

Farbwiedergabe: > 80Ra

Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden

Strahlungswinkel: 60° / 90° / 120°

Dimmbar: Nein , Gehäuse: Aluminium

Gewicht: 2800g , Schutzklasse IP65



Ø 355 mm

Artikel Nr.	Modellname	W	Lichtfarbe	Kelvin	Strahlungswinkel	Lumen	Effizienz lm/W
07061	GEN/DL335BT-100W-WP-6000K-60°	100	CW	6000K	60°	10000 lm	100
07062	GEN/DL335BT-100W-WP-5000K-120°	100	CW	5000K	120°	9000 lm	90
07065	GEN/DL335BT-100W-WP-6000K-90°	100	CW	6000K	90°	10000 lm	100
07066	GEN/DL335BT-100W-WP-3000K-90°	100	WW	3000K	90°	9000 lm	90
	GEN/DL335BT-100W-WP-6000K-120°	100	CW	6000K	120°	10000 lm	100
	GEN/DL335BT-100W-WP-3000K-120°	100	WW	3000K	120°	9000 lm	90

*** weitere Lichtfarben , 5700K, 4500K erhältlich

