

Highlights:

Hochleistungsstrahler der superlative - eckig
ProfiLine, 3 Powerstufen ClickSwitch, 150 LPW
Strahlungswinkel 110° per Linse
Zubehör: Div. Sensoren, Befestigungen, Fernbedienu

Zertifikate:

CE, UL, IK08;

Spezifikationen

Artikel-ID:	02261
Artikelname:	GEN/GX700-BT-200W-3P-4000K
Zusatz:	LED Hochleistungsstrahler eckig, 200W, 200W / 160W / 120W
Leistung (W):	200W
Eingangsspannung (V) :	120-277V
Farbtemperatur (CCT):	4000K
Lumen (lm) :	150 Lumen per Wat
Effizienz (Lumen / Watt):	
Farbwiedergabeindex CRI (Ra):	80
Strahlungswinkel (°):	110
LED-Typ:	SMD2835
LED-Anzahl:	
Dimmen:	Nein
Schutzklassen:	20
Durchschnittliche Lebensdauer(Std):	100.000h
Temperaturbereich:	
Material:	Gehäuse Druckguss, Linsen PVC
Gewicht (kg) :	0
Abmessungen (mm):	
Zubehör:	Optional: Diverse Sensoren, Linsen, Div. Befetigungen
Fassung /Terminal:	Aufhängung oder Deckenmontge

ng