

**Highlights:**

Hochleistungs-Flutlichtstrahler 500W  
CCT: 3K-6,5K, IP66, IK08, 150-165Lm/W  
15°, 30°, 45°, 60° Strahlungswinkel/hohe Lichtleistung  
Außenanlagen, Stadien, Plätze

**Zertifikate:**

CE, RoHS  
IP66, IK08

**Spezifikationen**

<b>Artikel-ID:</b>	07320
<b>Artikelname:</b>	GEN/GX9000-TR-500-Serie
<b>Zusatz:</b>	LED Hochleistungs-Flutlichtstrahler 500W
<b>Leistung (W):</b>	500W
<b>Eingangsspannung (V) :</b>	AC90-305V
<b>Farbtemperatur (CCT):</b>	3K-6,5K Neutral Weiß, Kalt Weiß
<b>Lumen (lm) :</b>	825000lm-330000lm
<b>Effizienz (Lumen / Watt):</b>	150-165Lm/W
<b>Farbwiedergabeindex CRI (Ra):</b>	>70
<b>Strahlungswinkel (°):</b>	15°, 30°, 45°, 60°
<b>LED-Typ:</b>	CREE JR5050
<b>LED-Anzahl:</b>	
<b>Dimmen:</b>	möglich DALI
<b>Schutzklassen:</b>	66
<b>Durchschnittliche Lebensdauer(Std):</b>	30.000
<b>Temperaturbereich:</b>	
<b>Material:</b>	Aluminium Gehäuse, Kunststoff
<b>Gewicht (kg) :</b>	14
<b>Abmessungen (mm):</b>	563 x 413 x 313mm
<b>Zubehör:</b>	
<b>Fassung /Terminal:</b>	



