

**Highlights:**

Hochleistungs-Flutlichtstrahler 1500W
CCT: 3K-6,5K, IP66, IK08, 150-165Lm/W
15°, 30°, 45°, 60° Strahlungswinkel/hohe Lichtleistung
Außenanlagen, Stadien, Plätze

Zertifikate:

CE, RoHS
IP66, IK08

Spezifikationen

Artikel-ID:	07340
Artikelname:	GEN/GX9000-1500W-Serie
Zusatz:	LED Hochleistungs-Flutlichtstrahler 1500W
Leistung (W):	1500W
Eingangsspannung (V) :	AC90-305V
Farbtemperatur (CCT):	3K-6,5K Neutral Weiß, Kalt Weiß
Lumen (lm) :	825000lm-330000lm
Effizienz (Lumen / Watt):	150-165Lm/W
Farbwiedergabeindex CRI (Ra):	>70
Strahlungswinkel (°):	15°, 30°, 45°, 60°
LED-Typ:	CREE JR5050
LED-Anzahl:	
Dimmen:	möglich DALI
Schutzklassen:	66
Durchschnittliche Lebensdauer(Std):	30.000
Temperaturbereich:	
Material:	Aluminium Gehäuse, Kunststoff
Gewicht (kg) :	51
Abmessungen (mm):	1110 x720 x 280mm
Zubehör:	
Fassung /Terminal:	

