



# GX1000-Serie (Click Switch) - LED Hochleistungsleuchten ID08842 - Serie (Click Switch) Baukastensystem

**Neu 2024**

**Nur noch 1 Modell für 100W =>150W =>200W**



CCT	POWER
3000K	200W
4000K	150W
5000K	100W

Power	CCT	Total Lumen	useful Lumen
200	5000	30000	24000
200	4000	30000	24000
200	3000	27000	22000
150	5000	24000	19000
150	4000	24000	19000
150	3000	21500	17500
100	5000	18500	13500
100	4000	18500	13500
100	3000	14500	12000

## Serie 2

**Einer für Alles - Alles für Gewerbe und Industrie**

**Ein neuer Standard für die Industrie.**

**Unser neuester High Bay Strahler und somit unsere neueste Entwicklung ist einstellbar in 3 Stufen Helligkeit. Wo Sie vorher SECHS Standard Produkte brauchten, brauchen Sie jetzt nur noch ein einziges. Die Einstellung kann direkt vor Ort erfolgen.**

**Das Lager wird schlank, die Anwendung maximiert sich. Enorme Kostenreduzierung durch Lagerreduzierung. Das richtige Produkt für jeden Kunden ist immer zur Hand. Reduzierte Abwicklung / Verwaltung - nur noch eine Bestellung für 1 einziges Produkt, statt 6. Per Knopfdruck von 100 Watt auf 150 Watt oder 200 Watt Leistung. Jede Halle wird somit flexibel ausleuchtbar. Arbeitsplatz mit 200W oder 150W, Gang, Lager, Depot mit 100W, Bis zu 185 Lumen per Watt bedeuten eine nie da gewesene nachhaltige Effizienz und Energieeinsparung.**

**Sensoren als Zubehör entweder sofort im Standard oder jederzeit nachrüstbar.**


**Der Strahler GX1000A ist ein Teil unseres Baukastensystems mit vielseitigem Zubehör.**

**Zubehör: 2 verschiedene Sensoren, Linsen für Strahlungswinkel 60°, 90° Aluminium Reflektor Schirme mit Strahlungswinkel 100°. Plexiglas Reflektor mit 70°, Fernbedienung, externes Notbeleuchtungs-Set, Wandhalterung, diverse Aufhängungen.**

## Lichtfarbe fix, Power in 3 Stufen einstellbar

### Serie 2

**GEN/ GX1000A-200W-3P, max 200 Watt, Helligkeit 3 Stufen einstellbar, Lichtfarbe fix**


Bild	Artikel Nr.	Lichtfarbe 1CCT	Lumen/Watt	Power 3Power	Gewicht	Dimmen
	ID 08842	5000K	185	200W 150W 100W * einstellbar	2,6kg	1-10V 12V AUX

**Abmessung:**  $\Phi 280 \times H62 \text{mm}$

**Strahlungswinkel 60°, 70°, 90°, 100° mit Zusatzmodulen Linsenaufsatz und Reflektor, siehe unten Zubehör**

## Zubehör

Bild	Artikel Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
	08283	GEN/ Sensor MicroHD06VCRH 7B	HAISEN DC12V 0-10V dimmbarer Mikrowellensender, MAX Installationshöhe 12M <b>mit ZHAGA book18 Basis</b> <b>jederzeit nachrüstbar</b>
	08284	GEN/ Sensor PIR HD06VCRH 7C	HAISEN DC12V 0-10V dimmbarer <b>PIR Sensor</b> , MAX Installationshöhe 12M <b>mit ZHAGA book18 Basis</b>
	08285	GEN/ Sensoraufnahme Zhaga Book18 socket	Fabrikseitig installierte Sensoraufnahme Kompatibel mit allen Sensoren und Modulen mit ZHAGA BOOK18 Basis
	08286	GEN/Fernbedienung HD05R	Fernbedienung für Sensor Controller für HD06VCRH 3 mit LED Bildschirm zu genauen Überprüfung der einzelnen Leuchten
	08270	GEN/ GX1000A Reflektor 100° -L-A	100° Reflektor für Strahler GX1000A Aluminium Silber (ID08830-Serie) Strahler 100- 200WW
	08274	GEN/ GX1000A Reflektor 100° -L-S	100° Reflektor für Strahler GX1000A Aluminium Schwarz (ID08830-Serie) Strahler 100-200WW
	08275	GEN/GX1000A Reflektor - 70°-L-P	70° Reflektor für Strahler GX1000A Plexiglas (ID08830-Serie) Strahler 100-200WW
	08282	GEN/GX1000A-Halterung	GEN/GX1000G-Halterung Bügelhalterung für Wand, Decke und Boden GX1000A+G-Serie 100W-240W verstell- und schwenkbar mit Gradzahlanzeige
	auf Anfrage	Verteilerbox	19 cm Mastmontage Kabelabzweig Box einfache Installation IP20
	auf Anfrage	GEN/ Notstrom-Set LECV- UFOD	NOTSTROM -SET LECV-UFO20D <b>extern</b> für Leuchten mit max 200W, CE zertifiziert, AC120-347V, Leistung 20W für 180min <b>Max Unterstützung 200W</b>

Bild	Artikel Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
 ** Fernbedinung möglich	auf Anfrage	GEN/Notstrom Set LECV-UFO20D-R (for Remote controller)	NOTSTROM -SET LECV-UFO20D <b>extern</b> für Leuchten mit max 200W, CE zertifiziert, AC120-347V, Leistung 20W für 180min <b>Für Fernbedinung</b> <b>Max Unterstützung 200W</b>
	auf Anfrage	GEN/ GX1000_Fernbedinung Not-St-JB34	Fernbedinung für LECV-UFO20D-R and LECV-UFO40D-R
	08386	GEN/ EURO-Stecker-konfektioniert	Euro Stecker 230V ( 16 A), 2-polig , vorkonfektioniert an Leuchte  *** Diverse Länderstecker auf Anfrage
	08384	GEN/ Anschlussleitung BT 1,5mm <sup>2</sup> -3Adern	Anschlussleitung / Gerätekabel, Schwarz 3-adrig 1,5mm <sup>2</sup> <b>per Meter, konfektioniert an Leuchte oder für Notstrom Set.</b> <b>Standardausrüstung an Leuchte: 25cm</b>
	08160	GEN/ Knotenkete-P1	Montagekette / Knotenkette P1, Materialstärke: 2,5 mm, Breite: 11 mm Werkstoff: Stahl Bruchlast: 700 N Nur in VE mit 30M
	08381	GEN/ Knotenkete-P2 ** für GX1000	Montagekette / Knotenkette P2, Werkstoff: Stahl Max Last: 15 kg rostfrei, per Meter kundenspezifische Herstellung 3-4Wochen lieferzeit
	08382	GEN/Karabiner20kg.	Karabiner ; Tragkraft 20 kg
	08278	GEN/GX1000A-Stufenlinse-L-60°	Linsenaufsatz Grösse *L* für Hochleistungsstrahler Strahlungswinkel 60°. Click-Montage Aussparung für Sensor
	08279	GEN/GX1000A-Stufenlinse-L-90°	Linsenaufsatz Grösse *L* für Hochleistungsstrahler Strahlungswinkel 90°. Click-Montage Aussparung für Sensor

Wir liefern ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen .  
 Es gilt der verlängerte Eigentumsvorhalt.