

LED Deckeneinbauleuchten

GL5000-Magic Serie - Blendfrei

Artikel	ID	Lichtfarbe	Lichtstärke Lumen Flux	Verbrauch	Strahlungs- winkel	Abmessung mm	Einbaulochmaß	Dimmbar
---------	----	------------	---------------------------	-----------	-----------------------	-----------------	---------------	---------

GL5000-12W Serie



	07731	2700K	bis zu 1.400lm	12 Watt	85°	Ø175mm Höhe: 81mm	Ø145-155mm	Nein 1-10V Dali
	07732	3000K						
	07733	4000K						
	07734	5000K						

GL5000-22W Serie



	07741	2700K	bis zu 2.600lm	22 Watt	85°	Ø230mm Höhe: 98mm	Ø190-210mm	Nein 1-10V Dali
	07742	3000K						
	07743	4000K						
	07744	5000K						

EL680-KL-Save Serie - Deckeneinbau mit direktem Kontakt zu Isolationsmaterial

EL680-KL-Save - Weiß




	07701	2700K	bis zu 410lm	6 Watt	24° 38° 60°	Ø88mm Höhe: 40,5mm	Ø68-80mm	Nein Ja
	07702	3000K						
	07703	4000K						
	07704	5000K						

EL680-KL-Save - Silber




	07705	2700K	bis zu 410lm	6 Watt	24° 38° 60°	Ø88mm Höhe: 40,5mm	Ø68-80mm	Nein Ja
	07706	3000K						
	07707	4000K						
	07708	5000K						

Deckeneinbau - Panels

Artikel	Verbrauch	Lichtfarbe	Lichtstärke Lumen Flux	Strahlungs- winkel	Abmessung mm	Einbaulochmaß	Dimmbar
Slim Deckeneinbaupanels - Rund - Einbauhöhe 11mm							
	3 Watt		bis zu 255lm		Ø90mm	Ø 75-80mm	
	6 Watt	3000K	bis zu 510lm		Ø120mm	Ø 105-110mm	
	12 Watt	4000K	bis zu 1020lm	120°	Ø175mm	Ø 160-165mm	Nein
	15 Watt		bis zu 1275lm		Ø190mm	Ø 182-185mm	Ja
	18 Watt	5000K	bis zu 1530lm		Ø240mm	Ø 225-230mm	
	20 Watt		bis zu 1700lm		Ø240mm	Ø 225-230mm	

Slim Deckeneinbaupanels - Eckig - Einbauhöhe 11mm

	3 Watt		bis zu 255lm		85x85mm	75x75mm	
	6 Watt	3000K	bis zu 510lm		120x120mm	110x110mm	Nein
	12 Watt	4000K	bis zu 1020lm	120°	175x175mm	165x165mm	Ja
	18 Watt		bis zu 1530lm		225x225mm	215x215mm	
	20 Watt	5000K	bis zu 1700lm		236x236mm	225x225mm	

