


**Highlights:**

LED Hochleistungsdeckenleuchte 120W  
 Bis zu 170 Lumen/Watt  
 Ballsicher  
 D-Zeichen, Ballwurfsicherheit nach DIN 18032 - 3

**Zertifikate:**

CE, RoHS, TÜV, D-Zeichen  
 LM-80, Ballwurfsicher nach DIN 18032 - 3

**Spezifikationen**

|  |  |
|--|--|
| <b>Artikel-ID:</b>                         | 08880  |
| <b>Artikelname:</b>                        | GEN/GX1000B-120W-Serie   |
| <b>Zusatz:</b>                             | LED Hochleistungsdeckenleuchte 120W, 170lm/W, ballsicher   |
| <b>Leistung (W):</b>                       | 120W   |
| <b>Eingangsspannung (V) :</b>              | AC200-300V   |
| <b>Farbtemperatur (CCT):</b>               | 4000K / 5000K / 5700K    Neutral Weiß, Kalt Weiß   |
| <b>Lumen (lm) :</b>                        | bis zu 20.400  |
| <b>Effizienz (Lumen / Watt):</b>           | 170  |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI (Ra):</b>       | 80Ra   |
| <b>Strahlungswinkel (°):</b>               | 120°   |
| <b>LED-Typ:</b>                            | Nichia 757G-V2   |
| <b>LED-Anzahl:</b>                         |  |
| <b>Dimmen:</b>                             | Ja, 1-10V  |
| <b>Schutzklassen:</b>                      | IP65   |
| <b>Durchschnittliche Lebensdauer(Std):</b> | 50.000   |
| <b>Temperaturbereich:</b>                  | -30- +50°C   |
| <b>Material:</b>                           | Magnesium + Aluminium + Glass  |
| <b>Gewicht (kg) :</b>                      | 3,4  |
| <b>Abmessungen (mm):</b>                   | Durchmesser: 280mm Höhe: 202mm<br>Reflektor, Tageslichtsensor, Infrarotsensor, Wandhalterung,<br>Linsenaufsatz 60°, 90°, Reflektor, Ballschutzgitter |
| <b>Zubehör:</b>                            |  |
| <b>Fassung /Terminal:</b>                  | Öse-Kettenaufhängung   |

